



Водно-дисперсионная  
акриловая грунтовка  
«**КОНТАКТ-В**»



для фасадов и интерьеров

ТУ 2316-004-17490994-2001

СТР № RU.77.01.34.015.E.003617.04.12

**Описание:** Адгезионная грунтовка с кварцевым наполнителем предназначена для подготовки к окраске новых и ремонтируемых поверхностей: штукатурки, кирпича, гипсокартона и т.п. Может использоваться **при переокраске плитки** – для обеспечения сцепления с краской. Обеспечивает надежное сцепление основания как с обычными, так и с утолщенными покрытиями (типа цветных штукатурок). **Скрывает** небольшие **неровности, волосяные трещины**, поры и другие дефекты подготовки поверхности. Выравнивает впитывающую способность и цвет поверхности (особенно белую «рамку» у гипсокартона!), сокращает расход краски. **Исключает проskalзывание валика и обеспечивает хорошую укрывистость финишного покрытия.** При необходимости грунтовку можно подколеровать в тон финишной краски, что позволит во многих случаях получить дополнительную экономию краски (за счет нанесения финишной краски в один слой).

**Использование грунтовки «КОНТАКТ-В» улучшает цвет и качество покрытия!**

**МАТЕРИАЛ ЭКОЛОГИЧЕН! ПОЖАРО-, ВЗРЫВОБЕЗОПАСЕН!**

**Технические данные**

Цветовая гамма	белый, под заказ возможна колеровка
Внешний вид пленки	шероховатая матовая
Состав	акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, целевые добавки
Разбавитель	вода
Плотность, г/см <sup>3</sup>	1,45-1,55
Расход, г/м <sup>2</sup>	200-250 в один слой
Способ нанесения	кисть, валик, безвоздушное распыление
Рекомендованное количество слоев	1-2
Время высыхания до степени 3	2 часа при +20°C и относительной влажности воздуха 65%
Условия нанесения	при температуре от +5°C до +25°C и относительной влажности воздуха не более 80%
Хранение	в не вскрытой таре в сухих складских помещениях при +5°C ÷ +25°C; предохранять от влаги и попадания прямых солнечных лучей. Продукция с маркировкой ❄ выдерживает 5 кратких циклов замораживания (до - 40°C) – оттаивания без потери потребительских свойств. Гарантийный срок хранения: 12 месяцев

**Рекомендации по применению**

- Перед окраской поверхность очистить от пыли, жирных пятен и других загрязнений, а также мелящих и слабодержащихся покрытий. Известковые, меловые и силикатные краски удалить полностью. Вновь оштукатуренные поверхности и свежий бетон выдержать не менее 15 дней до проведения окрасочных работ. Обрабатываемая поверхность должна быть прочной и сухой!
- Нанесение на фасады зданий допускается только в отсутствии осадков на сухие поверхности. При солнечной погоде лучше окрашивать затененные участки фасада, чтобы предотвратить неравномерное высыхание грунтовки, что влияет на качество покрытия.
- Перед применением грунтовку необходимо тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой не более, чем на 5%. Наносить кистью, валиком или методом безвоздушного распыления.
- Для колеровки можно добавить «Дива-Колер» в количестве не более 15%.
- При нанесении и отверждении грунтовки температура воздуха, поверхности и самой грунтовки должна находиться в пределе от +5°C до +25°C, а относительная влажность воздуха – не более 80%.
- Межслойная сушка – 1 час при температуре +20°C.

**Меры предосторожности:** окрасочные работы выполнять в рабочей одежде и в перчатках, а при распылении – в респираторе и защитных очках. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством воды. Сразу после окончания работ руки и инструменты вымыть теплой водой с мылом. Не допускать попадания в канализацию, водоемы, почву. Отходы утилизировать согласно действующему законодательству РФ.

**При использовании в промышленных технологиях  
необходимы рекомендации изготовителя!**