

Акриловая водно-дисперсионная краска
для балок опалубки «СИГНАЛЬНАЯ»
 для наружных и внутренних работ



Описание. Ярко-жёлтая матовая водно-дисперсионная краска предназначена для сигнального окрашивания **двухэтажных деревянных балок опалубочных систем.**

Краска **насыщенного яркого цвета, водостойкая, устойчива к атмосферным воздействиям, ультрафиолетовому излучению,** образует прочное паропроницаемое покрытие. Обладает высокой адгезией и хорошей механической прочностью.

Краска пожаро-взрывобезопасная, экологически полноценная. Срок эксплуатации во всех климатических зонах не менее 5 лет.

Технические данные.

Основной цвет	желтый сигнальный
Расход краски	130-150 гр на 1 м ² в один слой
Основа	синтетический латекс
Разбавитель	вода
Время высыхания	1 час при 20°с и относительной влажности воздуха 65%
Вязкость по ВЗ-4	не менее 30 сек
Стойкость к воде	не менее 24 час
Хранение	в не вскрытой таре 12 месяцев при +5 ÷ +30°с; допускается 5 кратких циклов замораживания-размораживания

Рекомендации по применению. Перед применением краску тщательно перемешать и при необходимости разбавить до рабочей вязкости водой, но не более чем на 3-5%.

Для обеспечения правильного формирования и долговечности покрытия перед нанесением краски рекомендуется прогрунтовать подготовленную к окраске поверхность разбавленной на 10% краской «Для балок опалубки» или грунт-пропиткой «Молочко» S-1.

Краску наносить краскораспылителем, валиком или кистью. Работа должна производиться в нормальных погодных условиях (отсутствие дождя, сильного ветра, тумана) при температуре не ниже +5°С. Межслойная сушка для грунта и краски – не менее 1 часа при +20°С.

Меры предосторожности. Окрасочные работы выполнять в рабочей одежде и перчатках, а при распылении – и в респираторе. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством воды. Сразу после окончания работ руки вымыть теплой водой с мылом. Отходы утилизировать как бытовые, плотно закрыв тару крышкой. Не сливать в канализацию.

