



Водно-дисперсионная акрил-силиконовая
краска для фасадов

«ДИВА-Ф» Евро

ТУ2316-024-51309101-2008

СГР № RU.77.99.88.015.E.052890.12.11



Описание: Водно-дисперсионная краска «Дива-Ф» Евро премиум класса предназначена для профессиональной окраски фасадов по кирпичным, оштукатуренным, бетонным поверхностям, пено- и газобетонным блокам, «мокрому» утеплению на минплите. Краска может применяться во всех климатических зонах, в том числе в **районах с тропическим морским климатом**. Хорошо наносится на поверхности, ранее окрашенные масляными, алкидными, водно-дисперсионными и другими красками, кроме известковых, силикатных и меловых материалов.

Образуемое покрытие шелковисто-матовое, долговечное, обладает повышенными показателями белизны, атмосферо- и светостойкости, адгезии, прочности, влагостойкости, укрывистости. Краска образует микропористое покрытие с **очень высокой паропроницаемостью** («дышащее» покрытие). За счет наличия в составе специальных добавок **покрытие не обрастает плесенью и мхом, что особенно важно в приморских районах**.

МАТЕРИАЛ ЭКОЛОГИЧЕН! ПОЖАРО-, ВЗРЫВОБЕЗОПАСЕН!

Срок эксплуатации во всех климатических зонах – не менее 7 лет.

Технические данные:

Цветовая гамма	белый, колеровка по различным каталогам или по образцу
Внешний вид пленки	ровная матовая
Состав	акриловая дисперсия, силиконовая эмульсия, пигменты, наполнители, целевые добавки
Разбавитель	вода
Плотность, г/см ³	1,4-1,5
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	55,0
Расход, г/м ²	140-200 в один слой
Способ нанесения	кисть, валик, безвоздушное распыление
Рекомендованное количество слоев	2
Время высыхания до степени 3	1 час при +20°C и относительной влажности воздуха 65 %
Условия нанесения	при температуре от +5°C до +25°C и относительной влажности воздуха не более 80%
Хранение	в невскрытой таре в сухих складских помещениях при температуре от +5°C до +25°C; предохранять от влаги и попадания прямых солнечных лучей. Продукция с маркировкой выдерживает 5 кратких циклов замораживания (до -40°C) - оттаивания без потери потребительских свойств. Гарантийный срок хранения: 12 месяцев



Водно-дисперсионная акрил-силиконовая
краска для фасадов

«ДИВА-Ф» Евро

ТУ2316-024-51309101-2008

СГР № RU.77.99.88.015.E.052890.12.11



Рекомендации по применению

- Поверхности перед окраской очистить от пыли, жирных пятен и других загрязнений, а также от мелящих и слабодержащихся покрытий. Известковые и силикатные краски удалить полностью. Вновь оштукатуренные поверхности и свежий бетон выдержать не менее 15 дней до проведения окрасочных работ. Ранее неокрашенные впитывающие поверхности обработать грунтовками «Укрепляющая» или «Дива-АГ», слабовпитывающие и глянцевые – грунтовками типа «Контакт», при окраске свежего бетона использовать грунтовку «Контакт-Р».
- Нанесение на фасады зданий допускается только в отсутствии осадков на сухие поверхности. При солнечной погоде лучше окрашивать затененные участки фасада, чтобы предотвратить неравномерное высыхание краски, что влияет на качество покрытия.
- Перед нанесением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой не более, чем на 5%. Наносить кистью, валиком или методом безвоздушного распыления.
- При нанесении и отверждении краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и самой краски должна находиться в пределах от +5°C до +25°C, а относительная влажность воздуха – не более 80%.
- Межслойная сушка для грунтовки и краски - 1 час (для «Контакт-Р» – не менее 5 часов) при +20°C.

Меры предосторожности: окрасочные работы выполнять в рабочей одежде и в перчатках, а при распылении – в респираторе и защитных очках. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством воды. Сразу после окончания работ руки и инструменты вымыть теплой водой с мылом. Не допускать попадания в канализацию, водоемы, почву. Отходы утилизировать согласно действующему законодательству РФ.

***При использовании в промышленных технологиях
запрашивать рекомендации производителя !***