



Акриловая органоразбавляемая краска
«ДИВА-Р» ВСЕСЕЗОННАЯ
ДЛЯ ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ
ТУ 2313-002-17490994-99
СГР № RU.77.99.88.015.E.052891.12.11



Описание. Акриловая краска «Дива-Р» предназначена для защитно-декоративной наружной и внутренней отделки зданий и сооружений по бетону, пенобетону, асбоцементу, кирпичу, штукатурке, загрунтованному металлу (кроме полов и путей эвакуации) во всех климатических зонах. Хорошо наносится на поверхности, ранее окрашенные масляными, алкидными, водно-дисперсионными красками. Всесезонная краска обладает хорошей растекаемостью, укрывающей способностью и адгезией, технологична.

Образуемое покрытие шелковисто-матовое, паропроницаемое, прочное, обладает высокой свето- и атмосферостойкостью.

Особенно рекомендуется для промышленных районов с плохой экологией, высокой загрязненностью атмосферы.

Краска может применяться в любое время года при температурах от - 20 до + 30 °С.

Срок эксплуатации во всех климатических зонах – не менее **10 лет** при обязательном соблюдении технологии нанесения.

Технические данные

Цветовая гамма	белый. Колеровка по любому каталогу под заказ
Базы под колеровку	база для пастельных тонов – «Дива-Р», для средних - «Дива-Р1», для насыщенных тонов - «Дива-Р0»
Внешний вид пленки	гладкая матовая
Состав	акриловый сополимер, пигменты, наполнители, целевые добавки, органические растворители
Разбавитель	уайт-спирит, ксилол, сольвент
Плотность, г/см³	1,40-1,50
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	70,0
Расход, г/м²	120-160 в один слой
Рекомендованное количество слоев	2
Время высыхания до степени 3	3 час при 20°C и относительной влажности воздуха 65%
Условия нанесения	при температуре от -20°C до +30°C и относительной влажности воздуха 70%
Хранение	в невскрытой таре в сухих складских помещениях при температуре от -15°C до +25°C вдали от обогревательных и отопительных приборов; предохранять от влаги, попадания прямых солнечных лучей и возгорания. Гарантийный срок хранения: 12 месяцев



Акриловая фасадная краска
«ДИВА-Р» - ВСЕСЕЗОННАЯ



ТУ 2313-002-17490994-99
СТР № RU.77.99.88.015.E.052891.12.11

Рекомендации по применению:

- Поверхность перед окраской очистить от пыли, жирных пятен и других загрязнений, а также от наледи, инея, слабо держащихся и мелящих красок. Известковые и силикатные краски удалить полностью. Вновь оштукатуренные поверхности и свежий бетон выдержать не менее 15 дней до проведения окрасочных работ согласно СНиП 3.04.01-87. Ранее неокрашенные поверхности обработать грунтовками «Дива-РГ» или «Контакт-Р», при окраске свежего бетона использовать грунтовку «Контакт-Р».
- Нанесение фасадной краски «Дива-Р» допускается только в отсутствии осадков на сухие поверхности. Перед применением краску тщательно перемешать и при необходимости разбавить уайт-спиритом, ксилолом или сольвентом не более, чем на 5%. Краску наносить валиком, кистью или методом безвоздушного распыления. Рекомендуемое количество слоев – 2 слоя.
- Межслойная сушка при различных методах нанесения не менее 12 часов при +20°C и относительной влажности воздуха не более 65%. При более низкой температуре время высыхания увеличивается.
- Температура краски перед нанесением должна быть не ниже +15°C.

Меры предосторожности: окрасочные работы выполнять в рабочей одежде и в перчатках, а при распылении – в респираторе и защитных очках. Сразу после окончания работ руки вымыть теплой водой с мылом, инструмент – уайт-спиритом. Не допускать попадания в канализацию, водоемы, почву. Отходы утилизировать согласно действующему законодательству РФ. Высохшая пленка не оказывает вредного воздействия на человека и окружающую среду. **БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ!**

*При использовании в промышленных технологиях
запрашивать рекомендации производителя!*