

Акриловый водно-дисперсионный  
**ЛАК «ПО ОБОЯМ»**  
 и другим поверхностям (ВДАК-2761)  
 для внутренних работ  
 ТУ 2313-007-51309101-03



**Описание.** Тонкослойный, бесцветный, полуматовый, без запаха лак для упрочнения обойных покрытий и немоющейся краски и придания им свойств моющихся (анти-граффити). Делает обои, даже самые тонкие и мягкие, плотными, прочными, влагостойкими.

Покрытые лаком поверхности приобретают свойства пылеотталкивания, выдерживают сухое трение и влажную уборку, меньше пачкаются.

Лак легко наносится, быстро сохнет, образует слабозаметную пленку, практически **не изменяет внешний вид обоев и краски**. Срок эксплуатации не менее 7 лет.

Лак экологически полноценный, пожаровзрывобезопасный.

**Технические данные**

<b>Цвет в жидком виде</b>	молочно-белая жидкость
<b>Внешний вид пленки</b>	бесцветная полуматовая
<b>Расход</b>	100-140 г/м <sup>2</sup> в один слой
<b>Основа</b>	акриловая дисперсия
<b>Разбавитель</b>	вода
<b>Время высыхания</b>	1 час при 20°C и относительной влажности воздуха 65%
<b>Хранение</b>	Хранить в герметичной таре при +5÷+25°C. Допускается 5 кратких циклов замораживания/оттаивания. Гарантийный срок хранения: 1 год в невскрытой заводской упаковке.

**Рекомендации по применению:** Поверхность перед окраской очистить от пыли и других загрязнений. Лак перед применением тщательно перемешать и, при необходимости, разбавить водой, но не более, чем на 5%.

Лак наносить тонким слоем на краску или прочно приклеенные, хорошо просушенные обои, не допуская пропусков и подтеков. Рекомендуемое количество слоев - 1-2 в зависимости от впитывающей способности обоев или другой обрабатываемой поверхности. Лак наносится кистью или валиком с коротким ворсом.

**Меры предосторожности:** Окрасочные работы выполнять в рабочей одежде и перчатках, а при распылении – и в респираторе. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством воды. Сразу после окончания работ руки вымыть теплой водой с мылом.

Отходы утилизировать как бытовые, плотно закрыв тару крышкой.

Не сливать в канализацию.

