



Водно-дисперсионная акриловая
моющаяся краска ВД-АК-2104



«ИНТЕРЬЕР»

ТУ 2316-001-51309101-03

СГР №RU.77.99.88.015.E.052883.12.11

Описание: Шелковисто-матовая, предназначена для качественной окраски внутренних поверхностей, **подверженных интенсивной эксплуатации и мытью** с применением моющих и дезинфицирующих средств. Имеет прекрасное сцепление со штукатуркой, бетоном, кирпичом, гипсокартоном, бумажными, флизелиновыми и стеклообоями, деревом, грунтованным металлом. Хорошо наносится на поверхности, ранее окрашенные масляными, алкидными, латексными и другими красками. Не допускается нанесение на поверхности, ранее окрашенные известковыми, цементными или силикатными материалами.

Краска образует современное «дышащее» покрытие, долго не желтеет. Технологична и экономна в расходе.

Срок эксплуатации – до 10 лет.

МАТЕРИАЛ ЭКОЛОГИЧЕН! ПОЖАРО-, ВЗРЫВОБЕЗОПАСЕН!

Технические данные

Цветовая гамма	белый, супербелый; возможна колеровка по различным каталогам
Внешний вид пленки	ровная матовая
Состав	акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, целевые добавки
Разбавитель	вода
Плотность, г/см³	1,40-1,45
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	50,0
Расход, г/м²	130÷200 в один слой
Способ нанесения	кисть, валик, безвоздушное распыление
Рекомендованное количество слоев	2
Время высыхания до степени 3	1 час при +20°C и относительной влажности воздуха не более 65%
Условия нанесения	при температуре от +5°C до +25°C и относительной влажности воздуха не более 80%
Хранение	в не вскрытой таре в сухих складских помещениях при +5°C ÷ +25°C; предохранять от влаги и попадания прямых солнечных лучей. Продукция с маркировкой ❄ выдерживает 5 кратких циклов замораживания (до -40°C) – оттаивания без потери потребительских свойств. Гарантийный срок хранения: 12 месяцев

Рекомендации по применению

- Поверхности перед окраской очистить от пыли, жирных пятен и других загрязнений, а также от мелящих и слабодержащихся покрытий. Известковые и силикатные краски удалить полностью. Вновь оштукатуренные поверхности и свежий бетон выдержать не менее 15 дней до проведения окрасочных работ. При необходимости все неровности поверхности зашпатлевать акриловой шпатлевкой «Финиш». Ранее неокрашенные впитывающие поверхности обработать грунтовками «Укрепляющая» или «Дива-АГ», слабовпитывающие и глянцевые – грунтовками типа «Контакт», деревянные неокрашенные – грунтопропиткой «Антисептирующая».
- Перед нанесением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой не более, чем на 5%. Наносить кистью, валиком или методом безвоздушного распыления.
- При нанесении и отверждении краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и самой краски должна находиться в пределе от +5°C до +25°C, а относительная влажность воздуха – не более 80%.
- Межслойная сушка для грунтовки и краски - 1 час при +20°C.
- Мыть поверхности допускается не ранее, чем через 2-4 недели после нанесения краски.

Меры предосторожности: окрасочные работы выполнять в рабочей одежде и в перчатках, а при распылении – в респираторе и защитных очках. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством воды. Сразу после окончания работ руки и инструменты вымыть теплой водой с мылом. Не допускать попадания в канализацию, водоемы, почву. Отходы утилизировать согласно действующему законодательству РФ.

**При использовании в промышленных технологиях
запрашивать рекомендации производителя!**