



Водно-дисперсионная  
акриловая эмаль  
**«ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ PROFi»**  
для наружных и внутренних работ  
**(ВД-АК-1220)**



ТУ 2316-034-51309101-05  
СГР №RU.77.01.34.015.E.003615.04.12

**Описание:** Эмаль «Для окон и дверей Profi» предназначена для окраски окон, дверей и других изделий из дерева в промышленных и бытовых условиях. Эмаль имеет хорошую растекаемость - при нанесении формирует слой до 150 мкм (по «мокрому слою»), быстросохнущая.

Получаемое прочное полуглянцевое покрытие обладает хорошей эластичностью, водо- и атмосферостойкостью, стойкостью к механическим воздействиям и слабоагрессивным средам, моющим и дезинфицирующим средствам.

**МАТЕРИАЛ ЭКОЛОГИЧЕН! ПОЖАРО-, ВЗРЫВОБЕЗОПАСЕН!**

*Срок эксплуатации во всех климатических зонах не менее 5 лет.*

**Технические данные**

Цветовая гамма	белый (белизна не менее 95%), колеровка по любому каталогу или образцу
Внешний вид пленки	ровная гладкая
Состав	акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, целевые добавки
Разбавитель	вода
Плотность, г/см <sup>3</sup>	1,30-1,40
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	50,0
Расход, г/м <sup>2</sup>	110-140 в один слой
Способ нанесения	кисть, валик, безвоздушное распыление
Рекомендованное количество слоев	2
Время высыхания до степени 3	1 час при +20°C и относительной влажности воздуха 65%
Условия нанесения	температура +5°C +25°C, относительная влажность воздуха не более 80%
Хранение	в не вскрытой таре в сухих складских помещениях при температуре от +5°C до +25°C; предохранять от влаги и попадания прямых солнечных лучей. Продукт с маркировкой ☼ выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания (до температуры - 40°C) – оттаивания без потери потребительских свойств. Гарантийный срок хранения: 12 месяцев

**Рекомендации по применению.**

- Поверхность перед окраской очистить от пыли, рыхлой древесины, жирных пятен и других загрязнений, а также от мелящих и слабодержащихся покрытий. Силикатные и известковые краски удалить полностью. Обессмолить. Плесень удалить скребком и обесцветить, после чего промыть водой и просушить. Дефекты заделать шпатлевкой по дереву «Фактура». Поверхность перед окрашиванием должна быть чистой и сухой! При отделке ранее неокрашенной древесины поверхность прогрунтовать грунт-пропиткой «Антисептирующая».
- Нанесение эмали «Для окон и дверей Profi» вне помещений допускается только в отсутствии осадков на сухие поверхности.
- Перед применением эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой не более, чем на 5%. Наносить кистью, валиком или методом безвоздушного распыления. Рекомендованное количество слоев – 2 слоя.
- При нанесении и отверждении эмали температура окружающего воздуха, поверхности и самой эмали должна находиться в интервале от +5°C до +25°C, а относительная влажность воздуха – не более 80%.

**Меры предосторожности:** окрасочные работы выполнять в рабочей одежде и в перчатках, а при распылении – в респираторе и защитных очках. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством воды. Сразу после окончания работ руки и инструменты вымыть теплой водой с мылом. Не допускать попадания в канализацию, водоемы, почву. Отходы утилизировать согласно действующему законодательству РФ.

**При использовании в промышленных технологиях  
запрашивать рекомендации производителя!**