



Краска теплоизолирующая
водно-дисперсионная
«THERMAL ДЛЯ ТРУБ»

для наружных и внутренних работ ВД-АК-1221
ТУ 2316-034-51309101-05
СГР №RU.77.01.34.015.E.003615.04.12

Описание: Краска «Thermal ДЛЯ ТРУБ» предназначена для получения теплоизолирующего покрытия на загрунтованном металле. Области применения:

- **Теплоизоляция:** трубопроводов, теплопроводов, котлов отопления, бойлеров, водопроводного оборудования; емкостей для хранения нефтепродуктов, кислот и других едких веществ; рефрижераторных установок, мостиков холода металлоконструкций.
- Одно из важнейших использований - **предотвращение образования конденсата и плесени, ликвидация мостиков холода** (воздуховоды и т.п).

Легко наносится, быстро высыхает, образует паропроницаемое покрытие, которое обладает хорошими теплоизолирующими свойствами, влаго- и атмосферостойкостью, не трескается, мотется, стойко к поражению плесенью и грибок, антикоррозионно.

Материал эксплуатируется при температурах от -50°C до $+120^{\circ}\text{C}$.

Срок службы покрытия не менее 10 лет.

МАТЕРИАЛ ЭКОЛОГИЧЕН! ПОЖАРО-, ВЗРЫВОБЕЗОПАСЕН!

Технические данные

Цветовая гамма	от белого до светло-серого, цвет не нормируется
Внешний вид пленки	однородная, без кратеров, пор, морщин и посторонних включений
Состав	акриловая дисперсия, антипирены, наполнители, целевые добавки
Разбавитель	вода
Плотность, г/см ³	0,65-0,85
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	52
Расход, г/м ²	600-700 в один слой (толщина слоя 1 мм)
Способ нанесения	кисть, валик, безвоздушное распыление
Рекомендованное количество слоев	2
Условия нанесения	при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$, относительной влажности воздуха не более 80%
Время высыхания	не более 24 часов при температуре $+20^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха 65%
Хранение	в невскрытой таре в сухих складских помещениях при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$; предохранять от влаги и попадания прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения: 12 месяцев



Краска теплоизолирующая
водно-дисперсионная

«THERMAL ДЛЯ ТРУБ»

для наружных и внутренних работ ВД-АК-1221

ТУ 2316-034-51309101-05

СГР №RU.77.01.34.015.E.003615.04.12

Рекомендации по применению:

- Поверхность перед окраской очистить от пыли, жирных пятен и других загрязнений, а также от слабодержащихся покрытий. Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой! Металлические поверхности должны быть загрунтованы грунтовкой типа ГФ.
- Нанесение краски «Thermal ДЛЯ ТРУБ» вне помещений допускается в отсутствии осадков только на сухие поверхности.
- Перед применением краску тщательно перемешать и при необходимости разбавить водой не более, чем на 5%. наносить кистью, валиком или методом безвоздушного распыления. Рекомендованное количество слоев – 2 слоя.
- При нанесении и отверждении краски температура окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и самой краски должна находиться в интервале от +5 до +25, а относительная влажность воздуха – не более 80%.

Меры предосторожности: окрасочные работы выполнять в рабочей одежде и в перчатках, а при распылении – в респираторе и защитных очках. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством воды. Сразу после окончания работ руки и инструменты вымыть теплой водой с мылом. Не допускать попадания в канализацию, водоемы, почву. Отходы утилизировать согласно действующему законодательству РФ.

***При использовании в промышленных технологиях
запрашивать рекомендации производителя!***