




## Краска для крыш теплиц водно-дисперсионная акриловая

«РОЗА+»

ТУ 20.30.11--052-51309101-2020



### Назначение.

Краска для покрытия поверхности теплиц «РОЗА+» предназначена для создания временного покрытия для растений, которым для роста требуется более низкий уровень синего цвета. Например, для срезочных роз в целях увеличения длины стебля. Краска формирует фотоизбирательное покрытие, увеличивающее отражение света в синей спектральной области и снижающее уровень теплового солнечного излучения. Во время дождя покрытие сохраняет высокую светопропускаемость. Материал можно наносить на поверхности из стекла, акрила, поликарбоната а также на пластиковую пленку.

Защитное действие материала можно регулировать путём его разбавления в зависимости от климатических условий и вида выращиваемых культур. Покрытие остаётся атмосферостойким в течение сезона и с лёгкостью удаляется с помощью средства «ОЧИСТИТЕЛЬ» крыш теплиц от покрытий. Материалы **не содержат вредных для растений веществ**, экологичны, пожаро-, взрывобезопасны!

### Технические характеристики.

Цвет покрытия	перламутрово-белый, оттенок не нормируется
Степень разбавления	от 1/1 до 1/5 (на 1 л средства от 1 до 5 л воды); <b>при чрезмерном разбавлении прочность и долговечность покрытия снижаются!</b>
Внешний вид покрытия	гладкое, ровное без кратеров, сморщиваний и механических включений
Состав краски	синтетическое связующее, специальные пигменты, наполнители, функциональные добавки
Разбавитель	чистая вода без примесей
МДНВ, %, не менее	15
Способ нанесения	безвоздушное или пневмораспыление
Рекомендованное количество слоёв	1
Условия нанесения	при $t \geq +10^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 80%
Время высыхания до степ. 3	1 час при $t=20^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха 65%
Удаление покрытия	с помощью состава «ОЧИСТИТЕЛЬ» для крыш
Хранение	В невскрытой таре в сухих складских помещениях при температуре $(5 \pm 20)^{\circ}\text{C}$ ; предохранять от влаги и попадания прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения 2 года. <b>Не замораживать!</b>

### Рекомендации по применению.

- Поверхности перед окраской должны быть чистыми и сухими.
- Разбавление состава: а) в емкость залить требуемый объем краски, добавить такой же объем воды и тщательно перемешать; б) продолжая перемешивать, долить остальную воду.



**Пример:** для разбавления 1/2 в емкости: а) взять 5л краски РОЗА+ и 10л воды. б) залить 5л краски в ведро 20л, добавить 5л воды и перемешать. в) продолжая перемешивать, добавить остальные 5л воды.

- **Не наносить покрытие, если в течении 8÷10 час ожидается дождь!**
- Материал может наноситься вручную, с помощью специализированных машин или вертолетов/самолетов. Наиболее равномерно наносится с помощью распылительной машины.

**По окончании срока защиты удалить покрытие с помощью «ОЧИСТИТЕЛЯ».**

- Нанести «ОЧИСТИТЕЛЬ» ровным слоем **в сухую погоду** на удаляемое покрытие.
- Обработанное покрытие может быть удалено водой или смыто дождём.

### Меры предосторожности:

Окрасочные работы выполнять в рабочей одежде и перчатках, а при распылении – и в респираторе. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством воды. Сразу после окончания работ руки вымыть теплой водой с мылом. Высушенные отходы утилизировать как бытовые, плотно закрыв тару крышкой.

**При использовании в промышленных технологиях  
необходимы рекомендации изготовителя!**