



Фунгицидная грунт-пропитка «PRESIDENT R1Fungi»

для наружных и внутренних работ
ТУ 2316-024-51309101-2008
СГР № RU.77.99.88.015.E.052890.12.11



Описание: Микробицидная грунт-пропитка President R1Fungi предназначена для обработки и грунтования поверхностей, поврежденных или подверженных фунгицидным (грибковым) и альгицидным (водорослевым) поражениям.

Применяется для подготовки к окраске пораженных впитывающих поверхностей разного типа (минеральных, деревянных и др.). Позволяет выполнить одновременно обработку, защиту и подготовку к окраске впитывающих поверхностей, склонных к биоповреждениям. Представляет собой готовый к применению водный раствор микробицида.

Близкий аналог грунт-пропитки Fungigrund.

Отличительные особенности

- Высокая проникающая способность;
 - Блокирует и предотвращает биопоражение грибками, плесенью, водорослями;
 - Предотвращает пятнение при окраске загрязненных поверхностей (от выцветов, никотина, смога, следов протечек и т.п.);
 - Создает микропористый водонепроницаемый слой с высокой паропроницаемостью;
 - Укрепляет непрочные поверхности;
 - Выравнивает впитывающую способность основания;
 - Повышает срок службы декоративного покрытия;
- Материал пожаровзрывобезопасный.

Технические данные

| | |
|------------------------------|--|
| Цвет в таре | Полупрозрачная жидкость с опалесценцией |
| Состав | Композиция на основе кремнийорганических соединений, фунгициды, альгициды, целевые добавки, вода |
| Разбавитель | не разбавлять! |
| Плотность, г/см ³ | ок. 1,0 |
| Расход, г/м ² | 90÷200 в зависимости от степени поражения, характера поверхности и метода нанесения |
| Способ нанесения | жесткие кисти или щетки |
| Время высыхания до степ. 3 | 1 час при +20°С и относительной влажности воздуха 65% |
| Условия нанесения | температура от +5°С до +30°С, относительная влажность воздуха не более 80% |
| Хранение | В нескрытой таре в сухих складских помещениях при температуре от +5°С до +25°С; предохранять от влаги и попадания прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения - 24 месяца. |

Рекомендации по применению:

- Перед окраской поверхность очистить от пыли, жирных пятен и других загрязнений и разделяющих веществ, а также от мелящих и слабодержащихся покрытий. Обрабатываемая поверхность должна быть прочной и сухой!
- Нанесение на фасады зданий допускается только в отсутствии осадков на сухие поверхности. При солнечной погоде лучше обрабатывать затененные участки фасада, чтобы предотвратить преждевременное высыхание, что влияет на качество обработки.
- Биообрастания на внутренних поверхностях удалить механически и влажной промывкой или протиркой. На внешних поверхностях биообрастания удалить водо- или пароструйным методом.
- Поверхности обработать неразбавленной грунт-пропиткой President R1Fungi с помощью жестких кистей или щеток «мокрым по мокрому» до насыщения;
- Не допускать образования блестящей пленки;
- Сушка перед окраской при температуре воздуха и поверхности 20°С и относительной влажности воздуха не более 80% - не менее 12 час, при более низкой температуре время сушки увеличить до 24 час.

Меры предосторожности:

Окрасочные работы выполнять в рабочей одежде, в перчатках и защитных очках. Сразу после окончания работ руки и инструменты вымыть теплой водой с мылом. При попадании в глаза и на слизистые оболочки, а также на кожу сразу промыть большим количеством воды с мылом. При несчастном случае или плохом самочувствии, немедленно обратиться за медицинской помощью (показать этикетку, по возможности). Не допускать попадания в канализацию, водоемы, на почву. Отходы утилизировать согласно действующему законодательству РФ.

***При использовании в ответственных случаях необходимы
рекомендации изготовителя!***